

FORKLIFT

- ✓ Verimli PMSM motor teknolojisi
- ✓ Bakım gerektirmeyen 80V Li-ion güç sistemi
- ✓ Konforlu ve ergonomik kullanım
- ✓ İç ve dış mekân için çok yönlü kullanım

Özellikler

- Verimli PMSM tahrik ve kaldırma motorları
- Bakım gerektirmeyen 80V Li-ion güç sistemi
- Oransal kaldırma kontrolü
- Yüksek yerden açıklık ve dayanıklı şasi
- Dolgulu, delinmez lastikler
- Hidrolik direksiyon
- Ergonomik sürücü koltuğu ve ayarlanabilir direksiyon
- Hidrolik servis freni ve mekanik park freni
- Düşük gürültü seviyesi (<74 dB)
- Hızlı sürüş performansı (11-12 km/sa)
- %15 tırmanma kabiliyeti
- Entegre şarj cihazı
- Kapalı ve açık alan kullanıma uygun tasarım



MODEL	EFX2-251
Ölçüler	
Sürüş tipi	Elektrikli (Electric)
Operatör türü	Oturarak
Yük kapasitesi Q	2500 kg
Yük merkezi mesafesi c	500 mm
Yük mesafesi (aks ortasından çatala) x	495 mm
Dingil açıklığı y	1650 mm
Aks yükü, yüklü (ön / arka)	5813 / 803 kg
Aks yükü, yüksüz (ön / arka)	1805 / 2311 kg
Lastik tipi	Havali
Ön lastik ebatı	7.00-12-16PR
Arka lastik ebatı	18×7-8-14PR
Tekerlek sayısı (ön / arka)	2× / 2
Ön lastik izi b_{10}	975 mm
Arka lastik izi b_{11}	955 mm
Asansör tilt ileri / geri α / β	6° / 10°
Kapalı asansör yüksekliği h_1	2090 mm
Serbest kaldırma h_2	1000 mm
Kaldırma yüksekliği h_3	4500 mm
Asansör açıkken yük korkuluğu dahil yükseklik h_4	5400 mm
Kabin yüksekliği h_6	2170 mm
Koltuk yüksekliği h_7	1110 mm
Çekme bağlantısı yüksekliği h_{10}	295 mm
Toplam uzunluk l_1	3598 mm
Makine uzunluğu l_2	2528 mm
Genişlik b_1 / b_2	1154 mm
Çatal boyutları $s \times e \times l$	40×122×1070 mm
Çatal taşıyıcı sınıfı	2A
Çatal taşıyıcı genişliği b_3	1040 mm
Yerden yükseklik, direk altında (yüklü) m_1	120 mm
Yerden yükseklik, dingil mesafesi merkezi m_2	150 mm
Çalışılabilir koridor genişliği (1000×1200 palet, enine) Ast	3953 mm
Çalışılabilir koridor genişliği (800×1200 palet, boyuna) Ast	4153 mm
Dönüş yarıçapı W_a	2258 mm

MODEL	EFX2-251
Performans	
Makine hızı, yüklü / yüksüz	11 / 12 km/h
Kaldırma hızı, yüklü / yüksüz	0.29 / 0.36 m/s
İndirme hızı, yüklü / yüksüz	0.40 / 0.43 m/s
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü / yüksüz	%15 / %15
Servis freni	Hidrolik
El freni	Mekanik
Güç	
Sürüş motor gücü	8 kW
Kaldırma motoru gücü	16 kW
Akü kapasitesi	80 V 100 Ah (Li-ion)
Sürüş kontrol türü	PSMS
Direksiyon tipi	Hidrolik
Ses basıncı seviyesi	< 74 dB(A)
Ağırlık	
Makine ağırlığı	4116 kg

