

## Makaslı Platform Serisi

Galen Equipment, ürettiği her makineyi uzun ömür ve güvenilir performans için tasarlar. Gelişmiş mühendisliği kaliteli komponentlerle birleştirerek, en yüksek uluslararası standartlarda çözümler sunar.



### Minimum Yaşam Döngüsü Maliyeti

**Bakım gerektirmeyen AC motorlar ve yüksek verimli Lityum-iyon batarya opsiyonlarıyla** çalışan platformlarımız, enerji tüketimini azaltır, bakım ihtiyacını ortadan kaldırır ve yaşam döngüsü maliyetini minimuma indirir.



### Üstün Stabilite ve Güvenlik

Yoğun Ar-Ge sürecinin ürünü olan makinelerimiz, **en zorlu güvenlik ve performans standartlarını karşılamak üzere** tasarlanmıştır. Sahada yapılan testler ve kullanıcı deneyimlerinden alınan geri bildirimlerle geliştirilen modellerimiz; sağlamlık, maksimum güvenlik ile yüksekte tam emniyet sunar.



### Hassas Kontrol ve Güvenilirlik

**Alman mühendisliğiyle ortak geliştirilen kontrol sistemleri ve motor sürücülerini** sayesinde platformlarımız son derece hassas ve güvenilir bir kullanım sunar. Her hareket, operatör konforunu ve iş verimliliğini artıracak şekilde tasarlanmıştır.



### Dünya Standartlarında Komponent

Makinelerimiz, **dünya çapında kabul görmüş komponentlerle, uluslararası lider firmalarla işbirliği** içinde üretilmektedir. Yalnızca **elektrik motor yürüyüşlü modellere** odaklanan Galen, sürdürülebilir, yüksek performanslı ve çevreci çözümler sunar.



Li-ion  
option



PMSM

MODELLER	ES1012
<b>Ölçüler</b>	
Maks. Çalışma Yüksekliği	11.8m
A - Maks. Platform Yüksekliği	9.8m
B - Platform Uzunluğu	2.27m
C - Platform Genişliği	1.12m
Platform Uzantısı	0.9m
D - Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk ile)	2.55m
Kapalı Halde Yükseklik (Yalnızca Platform)	1.96m
E - Uzunluk (Basamak ile Birlikte)	2.46m
F - Şase Genişliği	1.17m
G - Aks Merkez Aralığı	1.88m
H - Şasenin Yerden Yüksekliği	0.1m
I - Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Açık)	0.02m
Tekerlek (mm)	406X125
<b>Performans</b>	
Mak. Kaldırma Kapasite	320kg
Uzatma Platform Kapasitesi	113kg
Maks. Kişi Sayısı	2
Yürüyüş Hızı (Makas Kapalı)	3.5km/h
Maks. Yürüyüş Hızı (Makas Açık)	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı(İç)	0m
Dönüş Yarıçapı(Dış)	2.3m
Platform Kalkış / İniş Süresi	65/75s
Tırmanma Kabiliyeti	25%
Maks Çalışma Eğimi	1.5°/3°
Kontrol	Oransal
Çekiş	Önden Çekiş
<b>Güç</b>	
Aküler(V/Ah)	4x6/260Ah
Şarj Aleti	100-240VAC 8-4A
<b>Ağırlık</b>	
Toplam Ağırlık	2650kg

## Özellikler

- Kendinden kilitli kapı
- Çukur koruma sistemi
- Oransal kontrol
- Otomatik fren
- Hareket alarmı
- Acil durum alçaltma
- Uzatılabilir platform
- Güvenlik bakım destek kolu
- Eğim sensörü
- Geri kayma önleme koruması
- Forklift cepleri
- Korna
- Yük algılama sistemi
- Tam yükseklikte sürüş
- Katlanabilir korkuluklar
- Acil durdurma butonu
- Saat sayacı
- Yanıp sönen uyarı ışığı
- Arıza teşhis sistemi
- Platforma AC güç

## Opsiyonlar

- Platforma hava hortumu
- GPS
- Lityum-iyon akü

