

AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM

- ✓ Üstün erişim kabiliyeti
- ✓ Dar alanlar için sıfır kuyruk salınımı ve yüksek manevra kabiliyeti
- ✓ Hassas aşırı yük algılama sistemi
- ✓ Toza dayanıklı, yumuşak dönüş sağlayan entegre döner redüktör
- ✓ Yüksek kapasiteli aküler ile uzun çalışma süresi

Özellikler

- Korna
- Oransal Kontrol
- Hareket Alarmı
- İkaz Lambası
- Acil İniş Sistemi
- Acil Durdurma
- Platform Otomatik Düzleme
- Arıza Teşhis Sistemi
- Aşırı Yük Algılama Sistemi

Opsiyonel

- Platforma AC Güç

Öne Çıkanlar

- > AC yürüyüş motorları ile mükemmel sürüş
- > Hassas yük algılama sistemi sayesinde yanlış alarmlara son
- > Yüksek kapasiteli aküler ile daha uzun çalışma süreleri



MODEL	HA14JE
Ölçüler	
Maks. Çalışma Yüksekliği	16 m
Maks. Platform Yüksekliği	14 m
Maks. Yatay Uzunım	7.5 m
Maks. Aşma Yüksekliği	7.54 m
A - Uzunluk (Toplanmış)	6.4 m
B - Genişlik (Toplanmış)	1.75 m
C - Yükseklik (Toplanmış)	1.93 m
D - Platform Uzunluğu	1.52 m
E - Platform Genişliği	0.76 m
F - Dingil Mesafesi	2.01 m
G - Yerden Yükseklik	0.2 m
Lastikler (mm)	240/55-17.5
Performans	
Platform Kapasitesi	230 kg
Maks. Sürüş Hızı (Toplanmış)	4.8 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	30%
Dönüş Yarıçapı (İç)	0.8 m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	3.8 m
Kule Dönüş Açısı	355°
Platform Dönüş Açısı	±80°
H - Kuyruk Salınımı	0
Eğim Dayanımı	3°
Çalışma Rüzgâr Hızı	12.5 m/s
Hidrolik Tank Kapasitesi	20 L
Güç	
Aküler (V/Ah)	48V/310Ah
Şarj Cihazı	100-240VAC/13.5A
Ağırlık	
Toplam Ağırlık	7200 kg

