

# GALEN

# AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM

## HS0608



Küçük dönüş yarıçapı ile esnek manevra.



Akülü hidrolik tahrik ile güçlü ve sessiz çalışma.



Uzatılabilir platform ile daha geniş çalışma alanı.



Kompakt ve hafif yapısı ile asansör ve asma kat kullanımına uygun.



**7.8 m**

ÇALIŞMA  
YÜKSEKLİĞİ



**0.77 m**

GENİŞLİK



**230 kg**

PLATFORM  
KAPASİTESİ

YÜKSELMEK İÇİN DOĞDU.

| GALEN                                            |  | HS0608           |
|--------------------------------------------------|--|------------------|
| Ölçüler                                          |  |                  |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği                      |  | 7,80 m           |
| Maksimum Platform Yüksekliği                     |  | 5,80 m           |
| Toplam Uzunluk                                   |  | 1,86 m           |
| Toplam Genişlik                                  |  | 0,77 m           |
| Toplam Yükseklik (Korkuluklar Açık)              |  | 2,15 m           |
| Toplam Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)            |  | 1,80 m           |
| Platform Uzunluğu                                |  | 1,67 m           |
| Platform Genişliği                               |  | 0,74 m           |
| Platform Uzatma Boyu                             |  | 0,90 m           |
| Dingil Mesafesi                                  |  | 1,36 m           |
| Minimum Yerden Yükseklik (Platform İndirilmiş)   |  | 0,09 m           |
| Minimum Yerden Yükseklik (Platform Yükseltilmiş) |  | 0,02 m           |
| Performans                                       |  |                  |
| Platform Taşıma Kapasitesi                       |  | 230 kg           |
| Platform Uzatma Kapasitesi                       |  | 113 kg           |
| Maksimum Operatör Sayısı (İç/Dış Mekân)          |  | 2 / 0            |
| Minimum Dönüş Yarıçapı (İç Tekerlek)             |  | 0,40 m           |
| Minimum Dönüş Yarıçapı (Dış Tekerlek)            |  | 1,83 m           |
| Kaldırma Motoru                                  |  | 24 V / 4,50 kW   |
| Sürüş Hızı (Platform İndirilmiş)                 |  | 3,00 km/s        |
| Sürüş Hızı (Platform Yükseltilmiş)               |  | 0,80 km/s        |
| Yükselme / Alçalma Süresi                        |  | 17 / 22 sn       |
| Tırmanma Kabiliyeti                              |  | %25              |
| Maksimum Çalışma Eğimi                           |  | 1,5° / 3°        |
| Lastik Ölçüsü                                    |  | Ø305 x 100 mm    |
| Güç                                              |  |                  |
| Aküler                                           |  | 4 x 6 V / 200 Ah |
| Şarj Cihazı                                      |  | 24 V / 36 A      |
| Ağırlık                                          |  |                  |
| Makine Ağırlığı                                  |  | 1.580 kg         |



**GALEN**

