

GALEN

AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM

HS0808



Küçük dönüş yarıçapı ile esnek manevra.



Akülü hidrolik tahrik ile güçlü ve sessiz çalışma.



Uzatılabilir platform ile daha geniş çalışma alanı.



Kompakt ve hafif yapısı ile asansör ve asma kat kullanımına uygun.



10 m

ÇALIŞMA
YÜKSEKLİĞİ



0.82 m

GENİŞLİK



230 kg

PLATFORM
KAPASİTESİ



YÜKSELMEK İÇİN DOĞDU.

GALEN HS0808

Ölçüler	
Maksimum Çalışma Yüksekliği	10 m
Maksimum Platform Yüksekliği	8 m
Toplam Uzunluk	2,49 m
Toplam Genişlik	0,82 m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Açık)	2,36 m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	2,00 m
Platform Uzunluğu	2,27 m
Platform Genişliği	0,81 m
Platform Uzatma Boyu	0,90 m
Dingil Mesafesi	1,87 m
Minimum Yerden Yükseklik (Platform İndirilmiş)	0,10 m
Minimum Yerden Yükseklik (Platform Yükseltilmiş)	0,02 m

Performans	
Platform Taşıma Kapasitesi	230 kg
Platform Uzatma Kapasitesi	113 kg
Maksimum Operatör Sayısı (İç/Dış Mekân)	2 / 0
Minimum Dönüş Yarıçapı (İç Tekerlek)	0,46 m
Minimum Dönüş Yarıçapı (Dış Tekerlek)	2,33 m
Kaldırma Motoru	24 V / 4,50 kW
Sürüş Hızı (Platform İndirilmiş)	3,00 km/h
Sürüş Hızı (Platform Yükseltilmiş)	0,80 km/h
Yükselme / Alçalma Süresi	40 / 30 sec
Tırmanma Kabiliyeti	25%
Maksimum Çalışma Eğimi	1,5° / 3°
Lastik Ölçüsü	Φ381 x 127 mm

Güç	
Aküler	4 x 6 V / 200 Ah
Şarj Cihazı	24 V / 36 A

Ağırlık	
Makine Ağırlığı	1.970 kg

**GALEN**

